

KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi "Za rzeką" w Boguszy
ADRES INWESTYCJI : Bogusza
INWESTOR : Gmina Kamionka Wielka
ADRES INWESTORA : 33-334 Kamionka Wielka 5
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bogusław Bociański
DATA OPRACOWANIA : 04.2012

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	65.00 % R, S
Zysk [Z]	5.00 % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	23.00 % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.2012

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys obejmuje remont drogi "Za rzeką" w Boguszy. Zakres robót obejmuje wykonanie koryta pod konstrukcję nawierzchni z wyprofilowaniem i zagęszczeniem podłoża, następnie ułożenie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego i górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, oraz ułożenie warstw nawierzchni. Nawierzchnię po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową podbudowy należy wykonać w postaci warstwy wiążącej gr. 5 cm i ścieralnej gr. 4 cm. Między warstwami należy również wykonać oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową. Następnie należy uzupełnić pobocza na szerokości 50cm kruszywem łamanym. Nawierzchnię należy wykonać na długości 70mb (od końca istniejącej nawierzchni).

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0206-04 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 2 km 70*3.18*0.34	m ³ m ³	 75.684	
				RAZEM	75.684
2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 70*3.18	m ² m ²	 222.600	
				RAZEM	222.600
3	KNR 2-31 0114-01 0114-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm 70*3.18	m ² m ²	 222.600	
				RAZEM	222.600
3'	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 70*3.18	m ² m ²	 222.600	
				RAZEM	222.600
4	KNR AT-03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m ² 70*3.10	m ² m ²	 217.000	
				RAZEM	217.000
5	KNR 6 0308-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) 70*3.10	m ² m ²	 217.000	
				RAZEM	217.000
6	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 70*3.00	m ² m ²	 210.000	
				RAZEM	210.000
7	KNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 70*3.00	m ² m ²	 210.000	
				RAZEM	210.000
8	KNR 6 0204-06	Nawierzchnie z kamienia tłuczonego - warstwa górna o gr. 15 cm - analogia: uzupełnienie poboczy 2*70*0.5	m ² m ²	 70.000	
				RAZEM	70.000